

Tag loft

Sorte beton tagsten

(Som tilvalg tagpap/listetækning)

38 x 75 mm T-1 taglægter

25 x 50 mm klemlister

Tyvek undertag

Diffusionsåben

45 x 270 mm T-1 spærtræ

265 mm flexi A-batts i 2 lag

0,20 mm Dampspærre

15 mm bræddeloft

(Som tilvalg gips eller troltek)

L-40 limtræ

106.5

55.5

291.6

20.0°

Indv. husbredde

667.9

415.2

280.4

238.4

341.2

Randfundament

Radon sikres

25 x 145 mm tryk. imp. kantbrædt

Sokkel pap

Forankring 16 mm gevind stænger

2 stk. 15 x 19 lecablok

40 mm kantisolering

2 stk. 12 mm kamstål

Beton

Gulv og fundament

21 mm ubh. fyr plankegulv

(Som tilvalg)

(15 mm parket gulv som tilvalg)

(500 g gulvpap)

(18 mm pladegulv)

70 mm reglar

70 mm Flexi A-batts

0,20 mm dampspærre

10 cm betondæk med armeringsnet

150 mm S60 Polystyren plade

(220 mm ved gulvvarme)

Komprimeret sand

218.5

Ydervægge

Udv. lærkebeklædning som klink eller lodret

25 x 50 mm klemlister

Dæk-o-fol vindspærre

Stel 45 x 145 mm T-1 spærtræ

145 mm flexi A-batts

0,20 mm Dampspærre

45 x 45 mm reglar til installationsvæg

45 mm flexi A-batts

15 mm lud/voks gran rustik

(Som tilvalg)

(12,5 mm fibergips væv og maling)

Terræn

Sokkel mål

709.0

Udv. beklædnings mål

718.9